



Označení	Rozměry [mm]								Únosnost [N]						Hmot. [kg]
	øD	ød1	øD1	øD2	C	C1	C2	C3	Radiální zatížení rolny			Axiální zatížení rolny			
									3000 hod. L ₁₀ při 100 ot./min	500 hod. L ₁₀ při 33 1/3 ot./min	Max. radiální zatížení, statické	3000 hod. L ₁₀ při 100 ot./min	500 hod. L ₁₀ při 33 1/3 ot./min	Max. axiální zatížení, statické	
HPJA 62	62	20	32,0	78	40	1,0	14,0	38	20300	48400	33900	7500	17800	20300	0,97
HPJA 76	76	25	44,5	98	46	1,0	13,5	44	26700	63500	89000	10800	25700	53400	1,65
HPJA 80	80	25	44,5	102	46	1,0	13,5	44	26700	63500	89000	10800	25700	53400	1,82
HPJA 85	85	25	44,5	107	46	1,0	13,5	44	26700	63500	89000	10800	25700	53400	2,06
HPJA 90	90	30	57,2	112	56	1,0	13,5	54	32900	78200	121000	10700	25600	58300	2,69
HPJA 100	100	30	57,2	122	56	1,0	13,5	54	32900	78200	121000	10700	25600	58300	3,35
HPJA 125	125	45	82,6	148	71	1,5	18,2	68	62200	148100	230800	24600	58500	144600	6,27
HPJA 150	150	55	88,9	173	73	1,5	18,2	70	67000	159000	251000	26500	63000	147000	9,07
HPJA 200	200	70	108,0	223	79	1,5	18,2	76	79200	188600	355000	32400	77400	215000	17,33
HPJA 250	250	70	108,0	273	79	1,5	18,2	76	79200	188600	355000	32400	77400	215000	28,07

Všechny velikosti mají kuželkový typ ložiska.
Odpovídající upínací čepy - viz str. 39.